

Cómo funcionan las armas de fuego.

Fusiles y carabinas de repetición manual a trombón.

- También llamadas de acción por bomba o chimaza móvil: son armas largas en las que el operador toma el guardamanos delantero y lo desliza hacia atrás y hacia adelante para recargar. De esta manera eyectan la vaina servida del disparo anterior y cargan un nuevo cartucho en la recámara.

Características principales

- **Funcionamiento:** El guardamanos delantero se desliza de forma longitudinal. Es un sistema rápido y fluido sin soltar la empuñadura principal del arma.
- **Alimentación:** Generalmente utilizan un depósito tubular ubicado debajo del cañón.
- **Calibres comunes:** Son muy populares en calibre .22 LR, .212 magnum y calibres mayores.

Ventajas

- **Agilidad:** Permiten mantener la visual y la posición de disparo mejor que los sistemas de cerrojo clásico.
- **Ambidextros:** Por lo general, su diseño es cómodo tanto para tiradores diestros como zurdos.
- **Versatilidad de carga:** Al ser de accionamiento puramente manual, no dependen de la presión de los gases del cartucho, por lo que toleran municiones de diferentes potencias o cargas reducidas sin fallar en el ciclo.



Sus partes

Son armas generalmente muy livianas, constan de una culata, generalmente recta, un cajón de mecanismos en el que vamos a encontrar un martillo, una ventana de expulsión el arco guardamontes con el disparador y generalmente un seguro de botón pasante por detrás del arco guardamontes.

Dentro del cajón de mecanismos se sitúan el cerrojo, que es atravesado longitudinalmente por la aguja percutora y que en su extremo anterior lleva la uña extractora y un botador fijado interiormente al cajón de mecanismos.

Por debajo del cerrojo se posiciona una teja elevadora cuya función es levantar y orientar al cartucho nuevo hacia la recámara.

Este cartucho es liberado del almacén cargador tubular por el retén primario cuando la chimaza viaja hacia atrás. Por arriba del tubo almacén cargador se encuentra el cañón, que puede ser cilíndrico u octogonal y que porta sobre este el alza y el guion.

Desde la chimaza y hacia el interior del cajón de mecanismos se ubican las barras de transferencia que llevan el movimiento del guardamontes al interior de los mecanismos.

